

Weiver 1, 1561 XA Krommenie

Telefoon 075 - 628 18 94

Fax 075 - 628 98 12

Datum:

21 oktober 2006

Besteknaam/-nummer:

1007

Opdrachtgever:

Fam. Schuitenmaker

Contactpersoon:

de heer J. Schavenmaker

Adres:

de Breestraat 34

1231 XT Krommenie

Projectomschrijving:

Woonhuis familie Schuitenmaker



Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Te schilderen onderdelen:

Kozijnen Ramen

Verfsysteem:

oude verflagen van onderdorpels verwijderen, 2 x gronden, 1 x geheel afschilderen

Systeembouw:

- oude verflagen van onderdorpels en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- intacte verflagen reinigen en schuren
- gebreken in de ondergrond herstellen
- tweemaal bijwerken met EDEL WÉDÉ GROND
- éénmaal geheel afschilderen met EDEL STANDVERF

Productinformatie:

EDEL WÉDÉ GROND

Half synthetische grondverf voor buiten op lijnolie-alkydbasis. Uiterst duurzame (over)grondverf.

EDEL STANDVERF

Half synthetische dekkende aflak voor buiten op lijnolie-alkydbasis. Diepe bolle hoogglans, uitstekende buitenduurzaam en in 20 prachtige traditionele "Oudhollandse kleuren"

Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Beglazingswerk:

Stopverfzomen met geringe scheurvorming:

Goed vastzittende stopverfzomen met geringe scheurvorming, die een beetje van het glas wijken als volgt behandelen.

- Met een ovale verfschraper de wijkende rand voorzichtig weg schrapen.
- De ontstane ruimte tussen stopverf en glas opvullen met een geëigende dunne kit.
- Na licht schuren met Scotch Brite de stopverfzoom met het overige werk meeschilderen.
- De randen tot ca. 1mm op het glas meeschilderen.

Aandachtspunten:

Verfspetters:

Gemorste verf, ook oude spetters, van tegeldorpels en andere oppervlakken verwijderen.

Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Te schilderen onderdelen:

Voordeur

Verfsysteem:

alle verflagen verwijderen, 2 x geheel gronden, 1 x geheel afschilderen

Systeembouw:

- alle verflagen verwijderen
- gebreken in de ondergrond herstellen
- tweemaal geheel gronden met EDEL WÉDÉ GROND
- éénmaal geheel afschilderen met EDEL STANDVERF

Productinformatie:

EDEL WÉDÉ GROND

Half synthetische grondverf voor buiten op lijnolie-alkydbasis. Uiterst duurzame (over)grondverf.

EDEL STANDVERF

Half synthetische dekkende aflak voor buiten op lijnolie-alkydbasis. Diepe bolle hoogglans, uitstekende buitenduurzaam en in 20 prachtige traditionele "Oudhollandse kleuren"

Beglazingswerk:

Stopverfzomen in hout:

Loszittende, gebarsten en/of van het glas wijkende stopverfzomen verwijderen. Open sponningen reinigen en schuren waarna tweemaal behandelen met EKA SNELGROND. Na doordroging de open sponningen stoppen en na volledige doorharding tweemaal behandelen met het verfproduct zoals omschreven in het advies. De randen tot ca. 1 mm op het glas meeschilderen.

Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Te schilderen onderdelen:

Daklijst

Verfysteem:

plaatselijk bijwerken en 1 x geheel gronden, 1x geheel afschilderen

Systeembouw:

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- intacte verflagen reinigen en schuren
- gebreken in de ondergrond herstellen
- bijwerken met REXO GRONDVERF
- éénmaal geheel gronden met REXO GRONDVERF
- éénmaal geheel afschilderen met SILEKO HOOGGLANS

Productinformatie:

REXO GRONDVERF

Alkydhars grondverf voor buiten. Vochtregulerend, hoge vulling en goed vloeiend.

SILEKO REGULÉ.

High Solid siliconenaflak. Uiterst duurzaam met extra lang glansbehoud. Semi gloss, vochtregulerend.

Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Te schilderen onderdelen:

Hekwerk achtergevel

Verfysteem:

plaatselijk bijwerken, 1 x geheel gronden, 1 x geheel afschilderen

Systeembouw:

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- intacte verflagen reinigen en schuren
- ontroesten en ontvetten
- tweemaal bijwerken met een geëigende corrosiewerende primer
- éénmaal geheel gronden met EKA SNELGROND
- éénmaal geheel afschilderen met EKA PU KONTINU HOOGGLANS

Productinformatie:

EKA SNELGROND

Snel overschilderbare en vochtregulerende grondverf voor buiten.

EKA PU KONTINU HOOGGLANS

Sneldrogende duurzame hoogglanzende polyurethaan-alkydhars aflak voor buiten.

Weiver 1, 1561 XA Krommenie
Telefoon 075 - 628 18 94
Fax 075 - 628 98 12

Te schilderen onderdelen:

Gepleisterde muur achtergevel

Verfysteem:

plaatselijk bijwerken en 2 x geheel schilderen

Systeembouw:

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- intacte verflagen reinigen
- gebreken in de ondergrond herstellen
- bijwerken tot het niveau van het omringende werk met D'EKO EXTERIEUR PROTECT SATIN
- tweemaal geheel schilderen met D'EKO EXTERIEUR PROTECT SATIN

Productinformatie:

D'EKO EXTERIEUR PROTECT SATIN

Zeer duurzame buitenmuurverf. Satijn glans.

Aandachtspunten:

Mosaangroei:

Bij (sterke)vervuiling van mosaangroei, deze volledig verwijderen en na reinigen behandelen met een mos- en algdodend preparaat.